

ANTEO® ALU Productinformatie

ALGEMEEN

De model serie ANTEO® ALU voldoet aan de DIN EN 1335. Daarbij zijn alle modellen uit de serie voorzien van onderstaande certificaten, getest door TÜV Rheinland

- Ergonomie
- GS-certificaat
- Office Products Award 2017

CERTIFICATEN



reddot award 2016
winner

- Testresultaat: „zeer goed“, door onafhankelijk vakblad FACTS



HOOFDSTEUN

Optioneel leverbaar met een individueel instelbare hoogte en kantel functie

- Leder gestoffeerd

RUGLEUNING

Rugleuning in 3 varianten mogelijk:

- **WAVE**
- **FRESH**
- **NETWORK**
- **SLIMLINE**
- **TUBE** (uitlopend in 2023)
- Standaard met KÖHL-lendensteun (KBS®)

ARMLEGGERS (uitwisselbaar)

Beschrijving op blz. 118

- YA-armleggers
- XD-armleggers
- 4D-armleggers nr. 54
- 4D-armleggers nr. 54 LE
- 2D-armleggers nr. 52
- 2D-armleggers nr. 52 LE
- 3D-armleggers nr. 63
- 2D-armleggers nr. 62

ZITSTOFFERING IN TWEE UITVOERINGEN

- 60 kg/m³ FCKW-vrij vormschuim
- Stoffen worden ongelijmd op comfortvlies gestoffeerd.
- Zitting eenvoudig te verwisselen
 1. AIR-SEAT met gestikt zijprofiel
 2. COMFORT-zitting met gestikt zijprofiel

ZITHOOGTE INSTELLING (GASVEER)

Gezeekerde gasveer conform

DIN EN 16955:2017, behuizing zwart

- Optioneel met verchromde diepte vering:
 - Zithoogte ca. 44 – 55cm
 - Behuizing verchromd
 - Voorzien van een vetring
- Optioneel met zithoogte S
 - ca. 38 – 47cm
 - behuizing zwart
- Optioneel met zithoogte L
 - ca. 49 – 59cm
 - behuizing zwart

KRUISVOET

- Aluminium kruisvoet
 - Hoogglans gepolijst
 - Zwarte poeder coating
- Zwart glasvezel versterkt polyamide kruisvoet

WIELEN

Gewichtsafhankelijke, onderhoudsvrije geremde zwarte wielen, volgens DIN EN 12529,

- Wielen met afdekking
 - Voor zachte of harde ondergrond
- Universele wielen met chroom accent
- Zonder gereedschap verwisselbaar
- Optioneel: transport bescherming

MECHANIEK

Multifunctioneel-synchronmechaniek

behuizing aluminium gepolijst

- Extra zitneig instelling van - 4°
- Synchronvrijgave met een openingshoek van 1:3
- Instelbare tegendruk van 50 – 120 kg
 - Optioneel instelbare tegendruk van 40 – 80 kg
- Meervoudige vergrendeling rugleuning (4 standen) met instelbeveiliging
- Standaard schuifzitting (5 cm)