

# ANTEO ALU – TECHNISCHE GEGEVENS

ERKEND DESIGN, PERSOONLIJK COMFORT

	HOOGTE	DIKTE	BREEDTE	DIEPTE	KWALITEIT	GEWICHT
Zonder armleggers met PA-voetkruis zwart	1030–1150 mm	–	710 mm	730–800 mm	–	12,3 kg
Materiaal informatie voor ECO-Tax (FR)						Kunststof > 50 %
Rugleuning	600 mm **	–	445 mm	–	–	–
KÖHL-lendensteun	180–220 mm	–	–	–	–	–
Hoofdsteun *	840–900 mm **	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Stoffering	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
Zitting	415–535 mm	–	–	–	–	–
Stoffering	–	50 mm	470 mm	430 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	–
Zitdiepteverstelling	–	–	–	430–480 mm	–	–

	ZITDIEPTE-VERSTELLING	RUGLEUNING KANTELING	EXTRA ZITNEIGINGSVERSTELLING	GEWICHTS-INSTELLING	GEWICHT
AUTO-synchroonmechaniek	50 mm	tot 125°	–	50–120 kg	–
Multifunctioneel-synchroonmechaniek	50 mm	tot 125°	0° tot –4°	50–120 kg	+ 2,00 kg
<b>Voetkruis</b>					
Aluminium	–	–	–	–	+ 0,50 kg
Kunststof PA	–	–	–	–	–

\* Optioneel

\*\* Ten opzichte van de zitting

BUREAUSTOELEN

SALVEO

ANTEO ALU

ANTEO

TEMPEO

SELLEO

MIREO

MULTIPLO

VERGADER

BEZOEKERS

LOUNGE

KRUKKEN

ACCESSOIRES