



Model	VOX 101 (Small)	VOX 151 Small+	VOX 201 (Medium)	VOX 251 (Teams)	VOX 351 (Large 2-p)	VOX 301 (Large 4-p)	VOX 401 (XLarge)
Afmeting	100(b) x 100(d) x 230(h)	120 (b) x 100 (d) x 230 (h)	170(b) x 120(d) x 230(h)	120 (b) x 120 (d) x 230 (h)	250 (b) x 100 (d) x 230 (h)	250(b) x 140(d) x 230(h)	250(b) x 280(d) x 230(h)
Geluids-isolatie	31 dB	29 dB	29 dB	29 dB	30dB	31 dB	29 dB
Luchtcirculatie	270 CFM / 127 LS / 256 m3 HR	270 CFM / 127 LS / 213 m3 HR	270 CFM / 127 LS / 120 m3 HR	540 CFM / 255 LS / 241 m3 HR	540 CFM / 255 LS / 194 m3 HR	540 CFM / 255 LS / 136 m3 HR	1620 CFM / 764 LS / 199 m3 HR
Ventilatoren	5x plafond	5x plafond	5x plafond	10x plafond	10x plafond	10x plafond	30x plafond
Stroom in	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz	220V, 6kw, 50-60 Hz
Stroom uit	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC	Stopcontact 15A / 250V USB 1.5A / 5V DC
Stroom Ampere	16A - 25A	16A - 25A	16A - 25A	16A - 25A	16A - 25A	16A - 25A	16A - 25A
Stroomverbruik /standby	0,03 Watt	0,03 Watt	0,03 Watt	0,03 Watt	0,03 Watt	0,03 Watt	0,03 Watt
Stroomverbruik / aan	0,20 Watt	0,20 Watt	0,22 Watt	0,22 Watt	0,22 Watt	0,22 Watt	0,42 Watt
Stroomaansluiting	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant	zijkant (onderzijde) en bovenkant
Lengte stroomkabel	3 mtr	3 mtr	3 mtr	3 mtr	3 mtr	3 mtr	3 mtr
Dimbare ledmodule	1 x module 27(b) x 27(d) 220V	1 x module 27(b) x 27(d) 220V	1 x module 27(b) x 27(d) 220V	1 x module 27(b) x 27(d) 220V	1 x module 20(b) x 50(d) 220V	1 x module 20(b) x 50(d) 220V	2 x module 20(b) x 50(d) 220V
Led in Lumen (lichtopbrengst)	265 - 2643	265 - 2643	265 - 2643	265 - 2643	265 - 2643	328 - 3277	328 - 3277
Led in Kelvin (lichtkleur)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Schakel materiaal/stopcontact e.d	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino	Merk: Legrand - Biticino
Geluids-isolatie	ISO 23351-1 / klasse A	ISO 23351-1 / klasse B	ISO 23351-1 / klasse B	ISO 23351-1 / klasse B	ISO 23351-1 / klasse B	ISO 23351-1 / klasse A	ISO 23351-1 / klasse B
Geluid ventilatie bron	< 25 dB(A)	< 25 dB(A)	< 25 dB(A)	< 25 dB(A)	< 25 dB(A)	< 25 dB(A)	< 25 dB(A)
Geluidsabsorptie	aw 0.9 (aw 0.5 in 250 Hz)	aw 0.9 (aw 0.5 in 250 Hz)	aw 0.9 (aw 0.5 in 250 Hz)	aw 0.9 (aw 0.5 in 250 Hz)	aw 0.9 (aw 0.5 in 250 Hz)	aw 0.9 (aw 0.5 in 250 Hz)	aw 0.9 (aw 0.5 in 250 Hz)
Brandvertraging Foam binnenzijde	BS 476-6/7 EN 13501-1 B-s2,d0	BS 476-6/7 EN 13501-1 B-s2,d0	BS 476-6/7	BS 476-6/7 EN 13501-1 B-s2,d0	BS 476-6/7 EN 13501-1 B-s2,d0	BS 476-6/7	BS 476-6/7
Brandvertraging Stof binnenzijde	BS EN 1021-1/2	BS EN 1021-1/2	BS EN 1021-1/2	BS EN 1021-1/2	BS EN 1021-1/2	BS EN 1021-1/2	BS EN 1021-1/2
Brandvertraging houtplaat binnenzijde	TS EN 13501-1+A1 B-s2,d0	TS EN 13501-1+A1 B-s2,d0	TS EN 13501-1+A1 B-s2,d0	TS EN 13501-1+A1 B-s2,d0	TS EN 13501-1+A1 B-s2,d0	TS EN 13501-1+A1 B-s2,d0	TS EN 13501-1+A1 B-s2,d0
Stoffering wand/plafond EU Ecolabel	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Meting omgevingsgas	O2 = 20,9% ppm / CO2 = 200 ppm	O2 = 20,9% ppm / CO2 = 200 ppm	O2 = 20,9% ppm / CO2 = 100 ppm	O2 = 20,9% ppm / CO2 = 200 ppm	O2 = 20,9% ppm / CO2 = 200 ppm	O2 = 20,9% ppm / CO2 = 100 ppm	O2 = 20,9% ppm / CO2 = 100 ppm
Elektriciteit circuit / veiligheid	EN 60204-1 / EN IEC 61000-6-1	EN 60204-1 / EN IEC 61000-6-1	EN 60204-1 / EN IEC 61000-6-1	EN 60204-1 / EN IEC 61000-6-1	EN 60204-1 / EN IEC 61000-6-1	EN 60204-1 / EN IEC 61000-6-1	EN 60204-1 / EN IEC 61000-6-1
Duurzaamheid	Bij de samenstelling van de VOX collectie hebben wij ernaar gestreefd om zoveel als mogelijk milieuvriendelijke/gerecyclede producten te gebruiken.						
Certificaten/Testrapporten	Van alle onderdelen zijn certificaten en/of testrapporten op aanvraag beschikbaar op het gebied van kwaliteit en brandveiligheid.						