

ANTEO ALU – PRODUCTINFORMATIE

TECHNISCHE GEGEVENS

	HOOGTE	DIKTE	BREEDTE	DIEPTE	GEWICHT
Basismodel zonder armleggers met PA kruisvoet zwart	1030–1150 mm	–	820 mm	730–800 mm	12,3 kg
Materiaalinformatie voor ECO-Taxa (FR): Kunststof > 50 %					
Rugleuning	600 mm **	–	445 mm	–	–
KÖHL-lendensteun	180–220 mm	–	–	–	–
Hoofdsteen *	730–790 mm **	–	–	–	+ 0,60 kg
Bekleding	130 mm	35 mm	280 mm	–	–
Zitting	420–530 mm	–	470 mm	430 mm	–
Bekleding	–	50 mm	470 mm	430 mm	60 kg/m ³
Met verschuifbare zitting *	–	–	470 mm	430–480 mm	–
Kruisvoet					
Aluminium					+ 0,50 kg
Kunststof PA					–

	ZITTING KANTELEN	RUGLEUNING KANTELEN	AANVULLEND ZITTING KANTELEN	GEWICHTS-INSTELLING	GEWICHT
Auto-synchroonmechaniek	430–480 mm	tot 125°	–	50–120 kg	–
Multifunctioneel-synchroon-mechaniek	430–480 mm	tot 125°	0° tot –5°	50–120 kg	+ 2,00 kg

* Optioneel ** Voor zitvlak

ALGEMEEN

Deze modelserie voldoet aan DIN EN 1335. Daarnaast heeft deze modelserie bekroond met de volgende certificaten toegekend:

TÜV Rheinland

- Ergonomie getest
- GS-keurmerk





BIJPASSENDE PRODUCTEN

Deze producten worden door KÖHL aanbevolen om te combineren:



ANTEO ALU HI vergaderstoel



ANTEO ALU MID in alle varianten